



FE-Primer

Yleistä

Knauf FE-Primer on lattiatasoitepohjuste. Koostumukseltaan se on modifioitu, liuotteeton muovidispersio. Pohjuste lisää tarttuvuutta, säätelee kosteuden imukykyä ja suojaa lattia-alustaa kosteudelta.

Käyttö

Knauf FE-Primer soveltuu lattiatasoitepohjusteeksi Knauf FE-lattimassoille, Knauf kipsi- ja sementtilattiatasoiteille sekä Knauf levylattioille.

Alusta

Alustan tulee olla täysin kuivunut, kiinteä, luja ja puhdas (pölytön, vahaton, öljytön sekä puhdas maalista ja puhdistusaineista).

Levitys

Levitä sopivalla laimennussuhteella valmistettu pohjuste tasaisesti ja kokoalaisesti maalaustelalla, maalauspensselillä, pohjustuspensselillä tai lattiaharjalla (vältä lätäköiden muodostumista). Ennen seuraavaa työvaihetta pinnan on oltava täysin kuiva (mieluiten seuraava työvaihe vasta seuraavana päivänä). Kuivumisaika riippuu sää- ja rakennuspaikkaolosuhteista. Työskentelylämpötilan ja alustan lämpötilan tulee olla vähintään +5°C.

Menekki

Laimennus 1:1 pohjuste/vesi. Raakalattialle (betoni) n. 200 g/m² (riippuen alustan imukykyistä). Imevät ja huokoiset alustat on pohjustettava kahteen kertaan.

Puhdistus

Työvälineet puhdistetaan vedellä välittömästi työn päätyttyä.