



19.10.2015

Knauf-tasoitteiden käyttäminen maalatuilla pinnoilla.

Knauf-valmistasoitteiden käyttäminen maalatuilla pinnoilla edellyttää aiemmin maalatun pinnan huolellista hiontaa karkealla hiontapaperilla esim 80.

Pinta hiotaan siten, että maalipinta rikkoutuu selkeästi paljastaen alusrakenteen.

Tiiville maalipinnalle levitetty tasoite saattaa aiheuttaa pinnoittaessa kuplimista.

Kupliminen johtuu Knauf-valmistasoitteessa olevasta ilmasta, mikä pyrkii liikkumaan rakenteesta ulospäin.

Huolellisesti hiottu maalipinta mahdollistaa ilman ja kosteuden siirtymisen osittain alustaan, vähentäen merkittävästi mahdollisen kuplan muodostumista pinnoitteessa.

Jenna Alakoski
Tekninen Tuotepäällikkö
Knauf Oy

Knauf Oy

Toimisto: Lars Sonckin kaari 14, PL 18, 02601 Espoo, Puh. 09-476 400, Fax 09-476 40 300

Tehdas: Kenttätatu 4, 38700 Kankaanpää, Puh. 09-476 400, Fax 09-476 40 555

www.knauf.fi info@knauf.fi Y-tunnus 0921271-2