


















# Reunaratkaisut Trend Akustik/Trend Akustik FR

Heradesign®-akustiikkalevyt voidaan varustaa erilaisilla reunaratkaisuilla arkkitehtuurisen konseptin ja aiotun kattojärjestelmän (asennusmenetelmän) mukaisesti.

Tämän vuoksi Heradesignin akustiikkalevyt soveltuvat lähes kaikkiin kaupallisesti käytettävissä oleviin alakattojärjestelmiin ja asennusmenetelmiin.

Lyhenne	Reunamuotoilu		Heradesign® superfine		Heradesign® fine		Heradesign® micro		Heradesign® plano <sup>7)</sup>		Heradesign® superfine A2 <sup>7)</sup>		Heradesign® fine A2 <sup>7)</sup>		Suositeltu profiilin leveys <sup>8)</sup>	Ohjeita	Moduulimitat <sup>2)</sup>		Levymitat		
			mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	L / B mm	L / B mm							
<b>Reunaratkaisut: ruuvi kiinnitys</b>																					
GK		kaikki sivut suorat, ruuvi kiinnitykseen													60	1) 3)	600/600 1200/600		600/600 1200/600		
AK-00		pitkät sivut viistetty (viiste 5 mm), ruuvi kiinnitykseen													60	3)	600/600 1200/600	625/625 1250/625	600/600 1200/600	625/625 1250/625	
AK-01		kaikki sivut viistetty (viiste 5 mm), ruuvi kiinnitykseen													60	3)	600/600 1200/600	625/625 1250/625	600/600 1200/600	625/625 1250/625	
AK-02 /5		varjoura kaikilla sivuilla, ruuvi kiinnitykseen, varjouran leveys 5 mm													60	3)	600/600 1200/600	625/625 1250/625	600/600 1200/600	625/625 1250/625	
AK-02 /10		varjoura kaikilla sivuilla, ruuvi kiinnitykseen, varjouran leveys 10 mm													60	3)	600/600 1200/600	625/625 1250/625	600/600 1200/600	625/625 1250/625	
AK-02 /20		varjoura kaikilla sivuilla, ruuvi kiinnitykseen, varjouran leveys 20 mm													60	3)	600/600 1200/600	625/625 1250/625	600/600 1200/600	625/625 1250/625	
AK-03		varjoura ja 5 mm viiste kaikilla sivuilla, ruuvi kiinnitykseen, varjouran leveys 20 mm													60	3)	600/600 1200/600	625/625 1250/625	600/600 1200/600	625/625 1250/625	
VK-12		kaikki sivut viistetty (viiste 5 mm), ympäriponnattu													60	3)	1190/590 1240/615		1200/600 1250/625		
<b>Reunaratkaisut: Heradesign® T-kisko järjestelmä 24/38 - (profiili näkyvässä, avattava)</b>																					
SK-04 <sup>1)</sup>		suorat reunat, näkyvälle T-listalle (35 mm paksussa levyssä takana loveus)													24	2) 4) 6)	600/600 1200/600	625/625 1250/625	594/594 1194/594	619/619 1244/619	
SK-05		varjoura kaikilla sivuilla, näkyvälle T-listalle													24	2) 4)	600/600 1200/600	625/625 1250/625	594/594 1194/594	619/619 1244/619	
SK-06		varjoura ja 5 mm viiste kaikilla sivuilla, näkyvälle T-listalle													24	2) 4)	600/600 1200/600	625/625 1250/625	594/594 1194/594	619/619 1244/619	
<b>Reunaratkaisut: Heradesign® T-kisko järjestelmä 35/38 - (profiili piilossa, piilokiinnitys)</b>																					
VK-09 <sup>**)</sup>		kaikki sivut viistetty (viiste 5 mm), piilokiinnitys T-listalle <b>Huomio:</b> Järjestelmä ei avattava													35	3) 5)	600/600 1200/600		600/600 1200/600		
VK-10 <sup>**)</sup>		kaikki sivut viistetty (viiste 5 mm), piilokiinnitys T-listalle <b>Huomio:</b> Järjestelmä on avattava													35	2) 3) 5)	600		615/600 1200/615		
VK-10 /5		kaikki sivut viistetty (viiste 5 mm), varjoura kaikilla sivuilla, leveys 5 mm, piilokiinnitys T-listalle <b>Huomio:</b> Järjestelmä on avattava													35	2) 3) 5)	600		600/600 1200/600		
<b>Reunaratkaisut: Erikoisasennus (erikoisprofiilit)</b>																					
SY-02		kaikki sivut viistetty 5 mm, pitkät sivut jyrssi Heradesign hammaskiinnikkeelle													32	3)	600/600 1200/600	625/625 1250/625	600/600 1200/600	625/625 1250/625	
SY-03		kaikki sivut suoria, piilokiinnitys hattulistalle, varjoura jokaisella sivulla, varjouran leveys 5 mm													12	2) 4)	600/600 1200/600	625/625 1250/625	600/595 1200/595	625/620 1250/620	
SK-08		pitkät sivut suorat (hattulistalle) ja lyhyet viistetty (viiste 5 mm)													20	2) 4)	620	645	600/595 1200/595	625/620 1250/620	
<p>1) Suora reuna ei ole tarkoitettu näkyväksi. Viimeistely vain asiakkaan toivomuksesta (maks. levy leveys 600 mm).</p> <p>2) Laskutus- ja tilausmittana moduulimitat.</p> <p>3) Ristisauma-asennus (neljä paneelia risteää samassa pisteessä) on suoritettava huolellisesti.</p> <p>4) Levymitat ovat pienempiä kuin moduulimitat</p> <p>5) Erikoiskoot vain tilauksesta, ota yhteyttä asiakaspalveluun yli 1800 mm:n pituuksissa!</p> <p>6) 15 mm paksuja tuotteita toimitetaan vain koossa 600/600 tai 625/625!</p> <p>7) Levy leveys kork. 600 mm!</p> <p>8) Ruuvi kiinnitystä varten profiilin leveys koskee myös pussia pohjarakenteita.</p>																					

Huomaa: \*\*) Heradesign® plano: Levy paksuus vain 25 mm, maks. leveys 600 mm; VK-09 reunamuodossa: viiste vain 3 mm Heradesign® fine/A2 ja superfine: Levy paksuus vain 25 mm, maks. leveys 600 mm

Huomaa: \*) Heradesign® fine ja Heradesign® superfine saatavissa 15 mm paksuudella ja reunamuodolla SK-04 vain koossa 600/600 tai / 625/625.

\*\*) Erikoiskoot vain pyydettyä - pituus ≤ 1800 mm (ota yhteyttä tekniseen neuvontaan)