



## Knauf Quarzgrund tartunta- pohjuste

6/2014

# Knauf Quarzgrund Tartuntapohjuste sisä- ja ulkotiloihin

### Tuoteprofiili

Kvartsihiekkaa sisältävä tartuntapohjuste Knauf SP260 ja ConniS hierontipinnoitteille.

- Kvartsihiekkaa sisältävä liuotteeton emulsio
- Sisä- ja ulkotiloihin
- Valkoinen pigmentti
- Kuivuu valkoiseksi
- Säilytettävissä

### Valmistelu

Suojaa ennen pinnoitusta puu-, metallic- ja lasipinnat. Katolta ja julkisivun yläpuolelta valuva vesi on johdettava pois työskennellessä ja sen jälkeen. Alustan tulee olla tartunnaltaan hyvä, puhdas ja kuiva.

### Kuivuminen

24h

### Työohjeet

Sekoita sisältö huolellisesti ennen käyttöä ja ajoittain käytön aikana. Tuote levitetään telalla, harjalla, siveltimellä tai maaliruiskulla ohueksi peittäväksi kerrokseksi.

Pese työvälineet huolellisesti heti työn jälkeen.

### Huomioitavaa

Pohjalaastin tulee olla täysin kuiva ennen tuotteen käyttöä. Pinnoitettaessa, sekä kuivumisen aikana lämpötilan oltava vähintään 7 vrk pinnoittamisesta yli +5 °C. Käytä Quarzgrundia laimentamattomana.

### Tekniset tiedot

**Tiheys:** 1.45 kg/dm<sup>3</sup>

**Viskositeetti:** Nestemäinen

**Vesihöyrynläpäisevyys  $\mu$ :** 80-100

**Pakkausko:** 15 kg

**Menekki kg/m<sup>2</sup>:** 0,2

**Menekki m<sup>2</sup>/ämpäri:** 75