



Korttinro: 41
Sivu 1/2

7/2014

PFT G 4 X Smart

Tehokas, kompakti, monipuolinen ja sekoittava laastipumppu

Tuotekuvaus

PFT G 4 X Smart on uudensukupolven sekoittava laastipumppu. Hinnaltaan kilpailukykyinen G 4 X Smart on yksi PFT:n laajasta konevalikoimasta.

Valitsemalla pumppuksesi PFT G 4 X Smart, teet yhtä hyvän päätöksen kuin tuhannet ammattilaiset maailmassa!

Käyttökohteet

PFT G 4 X Smart valmiiksi sekoitettuihin kuivalaasteille kuten

- Konekäyttöön tarkoitettuihin kipsilaasteille
- Kipsikalkkilaasteille
- Sementtilaasteille
- Kalkkilaasteille
- Kalkkimenttilaasteille
- Ohutrappauksiin
- Täyttölaasteille
- Juotosbetonointiin
- Itsestään tasoittuville lattiamaalille ja -tasotteille
- ym.

Etuja

- Pitkä pumppausmatka
- Kompressori painekeytkimellä
- Maailmanlaajuisesti käyttökelpoinen
- Täydellisesti varusteltu
- Yhdistettävissä monien muiden PFT- koneiden kanssa
- Taloudellinen erityisesti yhdistettynä PFT Silomatiin
- Helppo huoltaa
- Helppo ja nopea puhdistaa
- Helppokäyttöinen
- Voidaan käyttää suoraan säiliön / siilon alla
- Laaja lisävarustevalikoima

Valmistus:

Knauf PFT GmbH & Co KG
P.O. Box 60
97343 Iphofen

Einersheimer Strasse 53
97346 Iphofen
GERMANY

info@pft-iphofen.de
www.pft.eu

Myynti:

Knauf Oy
Lars Sonckin kaari 14, PL 18
02601 Espoo

info@knauf.fi
www.knauf.fi

**Tekniset tiedot****Moottori**

Pumppumoottori	5,5 kW, 3- vaihe, 400 V, 50 Hz
Kuiva-aineen kuljetinmoottori	0,75 kW, 3- vaihe

Nopeus

Pumppumoottori	385 rpm
Kuiva-aineen kuljetinmoottori	28 rpm

Pumppauskapasiteetti *

TWISTER D6-3	n. 20 l/min (8-35 l/min)
--------------	--------------------------

Pumppausmatka *

max. 50 m (35 mm letkulla)

Paine *

max 30 bar

Vesiliitäntä

3/4"
vedenpaine vähintään 2,5 bar

Mitat

pituus	1200 mm
leveys	720 mm
korkeus	1530 mm
täyttökorkeus	910 mm

Painot

Moottori ja saranoitu laippa	47 kg
Sekoitusputki, pumppu ja sekoittaja	74 kg
Laite ilman sekoitusputkea	150 kg
Kompressori	25 kg
Kokonaispaino	271 kg

* Riippuu laastin laadusta ja koostumuksesta, pumpun kunnosta, letkujen koosta ja pumppauskorkeudesta.

Lisäominaisuuksia

- Pitkät huoltovälit
- Matala täyttökorkeus, hyvä työergonomia
- Jauhemaalaus
- Testattu
- CE- määräysten mukainen