



Korttinro: 46
Sivu 1/2

7/2014

PFT G 4 X Super

Ajaton, tehokas, monikäyttöinen ja sekoittava laastipumppu

Tuotekuvaus

PFT G 4 X Super on uudensukupolven sekoittava laastipumppu. Hinnaltaan kilpailukykyinen G 4 X Super on yksi PFT:n laajasta konevalikoimasta.

Valitsemalla pumpuksesi PFT G 4 X Superin teet yhtä hyvän päätöksen kuin tuhannet ammattilaiset maailmassa!

Käyttökohteet

PFT G 4 X Super valmiiksi sekoite-
tuille kuivalaasteille kuten

- Konekäyttöön tarkoitetuille kipsilaasteille
- Kipsikalkkilaasteille
- Sementtilaasteille
- Kalkkilaasteille
- Kalkkisementtilaasteille
- Ohutrappauksiin
- Täyttölaasteille
- Juotosbetonointiin
- Itsestään tasoittuville lattiama-
soille ja -tasotteille
- ym.

Etuja

- Pitkä pumppausmatka
- Kompressoripainekeytimellä
- Maailmanlaajuisesti käyttökelpoi-
nen
- Täydellisesti varusteltu
- Yhdistettävissä monien muiden
PFT- koneiden kanssa
- Taloudellinen erityisesti yhdis-
tettynä PFT Silomatiin
- Helppo huoltaa
- Helppo ja nopea puhdistaa
- Helppokäyttöinen
- Voidaan käyttää suoraan säiliön
/ siilon alla
- Laaja lisävarustevalikoima

Valmistus:

Knauf PFT GmbH & Co KG
P.O. Box 60
97343 Iphofen

Einersheimer Strasse 53
97346 Iphofen
GERMANY

info@pft-iphofen.de
www.pft.eu

Myynti:

Knauf Oy
Lars Sonckin kaari 14, PL 18
02601 Espoo

info@knauf.fi
www.knauf.fi

**Tekniset tiedot****Moottori**

Pumppumoottori	5,5 kW, 3- vaihe, 400 V, 50 Hz
Kuiva-aineen kuljetinmoottori	0,75 kW, 3- vaihe

Nopeus

Pumppumoottori	400 rpm
Kuiva-aineen kuljetinmoottori	28 rpm

Pumppauskapasiteetti *

TWISTER D6-3	n. 22 l/min (6-85 l/min)
--------------	--------------------------

Pumppausmatka *

max. 50 m (35 mm letkulla)

Paine *

max 30 bar

Vesiliitäntä

3/4"
vedenpaine vähintään 2,5 bar

Mitat

pituus	1200 mm
leveys	720 mm
korkeus	1530 mm
täyttökorkeus	910 mm

Painot

Moottori ja saranoitu laippa	47 kg
Sekoitusmoduuli	74 kg
Säiliömoduuli	180 kg
Kokonaispaino	308 kg

* Riippuu laastin laadusta ja koostumuksesta, pumpun kunnosta, letkujen koosta ja pumppauskorkeudesta.