



Korttinro: 43
Sivu 1/2

9/2009



PFT HM 24

Monipuolinen ja kompakti vaakasuuntainen ruuvisekoitin

Tuotekuvaus

PFT HM 24 Ruuvisekoittimella pystytään työstämään kaikkia kalkki- ja sementtipohjaisia kuivalaasteja aina 4 mm raekokoon saakka. HM 24 Ruuvisekoittimeen laasti voidaan syöttää joko säkeittäin tai suoraan siilosta/säiliöstä.

Käyttökohteet

Kuivalaasteille

- Muurauslaastit
- Valumassat
- Rappauslaastit
- Lattialaastit
- Ohutrappauslaastit
- ym.

Etuja

- Parannettu sekoituslaatu
- Helppo ja nopea puhdistaa
- Kestävä
- Täydellisesti varusteltu
- Edulliset varaosat
- Yhdistettävissä muihin PFT koneisiin

Valmistus:

Knauf PFT GmbH & Co KG
P.O. Box 60
97343 Iphofen

Einersheimer Strasse 53
97346 Iphofen
GERMANY

info@pft-iphofen.de
www.pft.eu

Myynti:

Knauf Oy
Lars Sonckin kaari 14, PL 18
02601 Espoo

info@knauf.fi
www.knauf.fi

**Tekniset tiedot**

Moottori	3,0 kW
Nopeus	280 prm
Sähköliitäntä	400V, 3-vaihe, 50 Hz
Pumppauskapasiteetti *	n.20-50 l/min
Vesiliitäntä	3/4" vedenpaine vähintään 2,5 bar
Mitat	
pituus	1870 mm
leveys	670 mm
korkeus	970 mm
täyttökorkeus	970 mm
Kokonaispaino	110 kg

* Riippuu laastin laadusta ja koostumuksesta, pumpun kunnosta, letkujen koosta ja pumppauskorkeudesta.

Peruspaketti

PFT HM 24 Ruuvisekoitin +

- 35 litran säiliö
- integroitu ohjausyksikkö
- käyttöohjeet