



Korttinro: 42
Sivu 1/2

9/2009

UUSI

PFT SWING

Pienin PFT tasoitepumppu - ideaali tasoitteiden ja pinnoitteiden ruiskutukseen

Tuotekuvaus

PFT SWING on pienikokoinen tasoitepumppu sähköisellä portaattomasti säädettävällä 1,5 kW moottorilla. PFT SWINGillä voit pumpata ja ruiskuttaa nestemäisiä, pumpattavia ja liuotinvapaita materiaaleja aina 3 mm raekokoon asti. PFT SWINGillä on pieneksi pumpuksi monia mahtavia etuja.

Käyttökohteet

Seuraaville materiaaleille:

- Dispersiomaalit
- Kalkkimaalit
- Silikaatti ja mineraalipohjaisille pinnoitteille, raekoko max 3 mm
- Pohjusteille
- Tasoitteille
- ym.

Etuja

- Pieni, kevyt, kompakti ja helposti siirrettävä - näin säästyy aikaa ja vaivaa
- Tehokas 1,5 kW moottori
- Muovinen materiaalisäiliö
- Helppo ja nopea huoltaa
- Helppokäyttöinen
- Nestemäiset materiaalit siirrettävissä suoraan ämpäristä tai muusta astiasta

Valmistus:

Knauf PFT GmbH & Co KG
P.O. Box 60
97343 Iphofen

Einersheimer Strasse 53
97346 Iphofen
GERMANY

info@pft-iphofen.de
www.pft.eu

Myynti:

Knauf Oy
Lars Sonckin kaari 14, PL 18
02601 Espoo

info@knauf.fi
www.knauf.fi

**Tekniset tiedot**

Moottori	1,5 kW
Käyttövirta	230 V
Ruuvi / staattori	C4-2
Kapasiteetti*	0,5-9 l/min
Mitat	
pituus	1100 mm
leveys	460 mm
korkeus	550 mm
täyttökorkeus	500 mm
tilavuus	38 l
Kokonaispaino	70 kg

* Riippuu laastin laadusta ja koostumuksesta, pumpun kunnosta, letkujen koosta ja pumppauskorkeudesta.

Peruspaketti

PFT SWING tasoitepumppu +

- Ruuvi / staattoriyhdistelmä C4-2
- Integroitu ohjausyksikkö
- Säiliö

Lisävarustepaketit

- Tasoitepaketti
- Ruiskusetti dispersiomaaleille
- Telasetti I
- Telasetti II

Lisävarusteet

- Säkkimankeli

