



Korttinro: 44
Sivu 1/2

9/2009

PFT ZP 3 XL

Tehokas laastipumppu, jonka tuottokapasiteetti jopa 120 l/min

Tuotekuvaus

PFT ZP 3 XL on oikea valinta jos etsit monipuolista ja tehokasta pumppua! ZP 3 XL kuljettaa ja pumppaa valmiiksi sekoitetut laastit ja lattiamassat haluttuun paikkaan.

Käyttökohteet

Seuraaville materiaaleille

- Lattiamassat
- Liimamassat
- Täyttölaastit
- Kalkkilaastit
- Rappauslaastit
- Juotosbetonit
- ym

Etuja

- Pitkä pumppausmatka
- Iso pumppauskapasiteetti
- Täydellisesti varusteltu
- Kaukosäätöinen
- Matala täyttökorkeus
- Luja rakenne
- Helppo ja nopea puhdistaa
- Helppo huoltaa
- Helppokäyttöinen

Valmistus:

Knauf PFT GmbH & Co KG
P.O. Box 60
97343 Iphofen

Einersheimer Strasse 53
97346 Iphofen
GERMANY

info@pft-iphofen.de
www.pft.eu

Myynti:

Knauf Oy
Lars Sonckin kaari 14, PL 18
02601 Espoo

info@knauf.fi
www.knauf.fi

**Tekniset tiedot****PFT ZP 3 XL****PFT ZP 3 XL V****PFT ZP 3 XL FC****Moottori**

7,5 kW

7,5 kW (variaattori)

7,5 kW (taajuusmuuntaja)

Nopeus

175 rpm

70-260 rpm

35-280 rpm

Sähköliitäntä

400 V, 3-vaihe, 50 Hz

400 V, 3-vaihe, 50 Hz

400 V, 3-vaihe, 50 Hz

Pumppauskapasiteetti *

esim staattoriroottori-
yhdistelmällä R7-3S

n. 27 l/min
(max. 100 l/min)

n. 7-40 l/min
(max. 120 l/min)

n. 6-45 l/min
(max. 120 l/min)

Pumppausmatka *

max. 100 m

max. 100 m

max. 100 m

Paine *

max. 30 bar

max. 30 bar

max. 30 bar

Mitatsäiliön tilavuus¹

130 l

130 l

130 l

säiliön tilavuus lisäreunoilla

245 l

245 l

245 l

korkeus¹

n. 745 mm

n. 745 mm

n. 745 mm

leveys

n. 725 mm

n. 725 mm

n. 725 mm

pituus

n. 2255 mm

n. 2255 mm

n. 2255 mm

Paino¹

n. 238 kg

n. 308 kg

n. 240 kg

* Riippuu laastin laadusta ja koostumuksesta, pumpun kunnosta, letkujen koosta ja pumppauskorkeudesta.

¹ ilman lisäreunoja